



Lötdraht Spule, Sn99,3Cu0,7: 1mm, 14g, bleifrei, Spule, 227°C, 2,5%  
Flussmittel-Anteil



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | LOET-SPUL1    |
| Hersteller:      | CYNEL         |
| EAN:             | 5902884605638 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85444995      |
| Gewicht:         | 0.016 kg      |

Produktübersicht

Dieser bleifreie Lötdraht SN99C-1.0/14H/F ist ideal für umweltfreundliche und präzise Lötarbeiten. Mit einer Sn99,3Cu0,7 Legierung und einer Schmelztemperatur von 227°C eignet er sich hervorragend für detaillierte elektronische Schaltungen und Reparaturen. Seine Konformität mit ISO 9453:2014 garantiert hohe Qualität und Akzeptanz in verschiedenen Industrien.

Merkmale im Überblick

- Bleifreie Zusammensetzung (Sn99,3Cu0,7), umweltschonend und gesundheitlich unbedenklich.
- 1mm Durchmesser und 14g Bindemittelgewicht, ideal für feine Lötarbeiten und kleinere Projekte.
- Flussmittel-Art: Halogenhaltiges Kolophonium, No Clean, ROL1, für saubere und zuverlässige Lötverbindungen.
- "No Clean" Eigenschaft minimiert den Reinigungsaufwand nach dem Löten.

Technische Daten

| Produktdetails               |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bindemittel-Typ              | Für weiches Löten                                  |
| Form                         | Lötdraht                                           |
| Legierungszusammensetzung    | Sn99,3Cu0,7                                        |
| Durchmesser                  | 1mm                                                |
| Bindemittelgewicht           | 14g                                                |
| Art des Bindemittels         | Bleifrei                                           |
| Flussmittel-Art              | Halogenhaltig, Kolophonium, No Clean, ROL1         |
| Schmelztemperatur            | 227°C                                              |
| Entspricht Norm              | ISO 9453:2014                                      |
| Flussmittelinhalt            | 2.5%                                               |
| Bezeichnung der Flussmittels | SW26                                               |
| Warn-Stichwort               | Achtung                                            |
| Gefahrenhinweise             | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |



| Produktdetails        |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweise   | P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P313: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501: Inhalt/Behälter ...zuführen. |
| Flussmittelrückstände | Bernstein, ja                                                                                                                                                                                        |
| GHS-Code              | GHS07                                                                                                                                                                                                |
| Alias                 | SN99,3CU0,7-SW26 1.00 14G                                                                                                                                                                            |

## Lieferumfang

- 1x Bleifreier Lötendraht Spule SN99C-1.0/14H/F