



Konverter 1x Seriell RS-232 DB9 Buchse - 1x Seriell LVTTTL / LVCMOS 3,3 V DB9 Stecker mit ESD Schutz



Artikel-Nr.:	D87734
Hersteller:	Delock
EAN:	4043619877348
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	84718000
Gewicht:	0.08 kg

Kurzbeschreibung:

Dieser Konverter für RS-232 zu Seriell LVTTTL / LVCMOS von Delock wandelt Signale von RS-232 in kompatible LVTTTL / LVCMOS 3,3 V Pegel um und eignet sich zum Anschluss an industrielle Steuerungen, Pegelwandler, Mikrocontroller, etc. Der Konverter kann direkt zwischen zwei DB9 Anschlüssen ohne eine zusätzliche Spannungsversorgung geschraubt werden.

Spezifikation:

- Anschlüsse:
 - 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Schrauben
 - 1 x Seriell LVTTTL / LVCMOS DB9 Stecker mit Muttern
- Automatische Datenflusskontrolle
- Plug & Play
- Datenübertragung: asynchron, vollduplex
- Datentransferrate: 300 bps - 115,2 Kbps
- ± 3 kV ESD Absicherung für alle seriellen Signale
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 63 x 34 x 18 mm
- Bus Power von RS-232: TXD, RTS oder DTR
- Benötigt keine externe Stromversorgung

Systemvoraussetzung:

- Gerät mit einem freien RS-232 Port

Packungsinhalt:

- Konverter RS-232 zu LVTTTL / LVCMOS

Weitere Bilder:



87734	DB9 Buchse/Female	DB9 Buchse/Female
PIN	RS-232	LVTTTL (3.3 V)
1	DCD (Data Carrier Detect)	RXD (Receive Data)
2	TXD (Transmit Data)	TXD (Transmit Data)
3	RXD (Receive Data)	NC
4	DTR (Data Terminal Ready)	NC
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	DSR (Data Set Ready)	Optional 5 V
7	RTS (Request to Send)	NC
8	CTS (Clear to Send)	NC
9	RI (Ring)	NC