Datenblatt

Wasserdichter LED Treiber, Slim, 24V DC, 1,66A, 40W





Artikel-Nr.: PCE40-24-LED
Hersteller: PCEnergy
EAN: 4260766890154
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85044083
Gewicht: 0.325 kg

Das PCE40-24-1,66-LED-E ist ein wasserdichtes Netzteil, welches ideal zum Versorgen von LED Leuchtmitteln, besonders zum Betrieb im Außenbereich, ist.

Der leistungsstarke Transformator mit hoher Effizienz (83,62%) bietet eine Gleichspannung von 24V zu 1,66A und somit bis zu 40 Watt an Leistung.

Mit dem intergrierten Schutz vor Überlast, Übertemperatur, Überspannung, sowie Kurzschlüssen und der hohen IP 67 Schutzart Einstufung ist das Gerät nicht nur staubdicht sondern auch besonders gut gegen Wasser und Feuchtigkeit geschützt, was den Dauerbetrieb in jeglicher Anwendungs-Umgebung gewährleistet.

Eigenschaften

- Hoher Wirkungsgrad (83,6%)
- Geschützt gegen Überlastung, Überspannung, Übertemperatur sowie Kurzschlüsse
- IP 67 Schutzart Einstufung: Vollständiger Berührungsschutz und Staubdicht; Geschützt gegen Strahlwasser und zeitweiliges Untertauchen
- RoHS und REACH-konform
- DIN Norm konform: EN 61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61000-3-2 Class C; EN61000-3-3; EN61547 (zertifiziert für den direkten Betrieb von LED Leuchtmitteln)
- Netzteil verfügt über eine MM Möbelzulassung

PCE40-24-1,66-LED-E Wasserdichter LED Treiber Technische Daten

- Eingangsspannung: 220-240V 50 HZ Wechselspannung
- Ausgangsspannung: 24V Gleichspannung
- Ausgangsstrom: 1,66A
- Leistung: max 40 Watt
- · Leistung im Standby: 0,5 W
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 90 %
- Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C
- Maße (Gehäuse ohne Kabel): 150 x 40 x 30mm (LxBxH)



Datenblatt

Weitere Bilder:

