



Clicktronic Casual USB 2.0 Kabel



clicktronic®

| | |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 70096 |
| Hersteller: | Clicktronic |
| EAN: | 4040849700965 |
| Herkunftsland: | China |
| Zolltarifnummer: | 85444290 |
| Gewicht: | 0.083 kg |

USB 2.0 Kabel

Datenkabel mit der Steckerkombination A/B

Übertragen Sie Daten von mobilen Festplatten, einem Scanner, dem Drucker oder einem anderen Peripheriegerät. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Megabit pro Sekunde und ist die seit Jahren etablierte Schnittstelle. Dank zweifacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung überträgt dieses Kabel Ihre Daten verlustfrei bis ins Ziel.

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- Hi-Speed Datenübertragung bis 480 Mbit/s
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Anschlüsse

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Steckermaterial: | 3-fach umspritztes PVC / ABS |
| Kontaktmaterial: | 24-Karat-vergoldet |
| Schirmung: | ja |
| Anschluss 1, Typ: | USB 2.0 Stecker (Typ A) |
| Anschluss 1, Steckerlänge (mm): | 48 |
| Anschluss 1, Steckerbreite (mm): | 15 |
| Anschluss 1, Steckerhöhe (mm): | 7,5 |
| Anschluss 2, Typ: | USB 2.0 Stecker (Typ B) |
| Anschluss 2, Steckerlänge (mm): | 53 |
| Anschluss 2, Steckerbreite (mm): | 11 |
| Anschluss 2, Steckerhöhe (mm): | 13,5 |

Kabel

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Typ: | Rundkabel |
| Länge (m): | 0,5-1-1,8-3 |
| Material Innenleiter: | OFC (sauerstofffreies Kupfer) |



| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Durchmesser Innenleiter (mm): | 7 x 0,120 |
| AWG: | 29 |
| Anzahl Schirmungen: | 2 x |
| Typ 1. Schirmung: | Aluminium-Folie |
| Typ 2. Schirmung: | Kupfer-Geflecht 80 Adern x 0,10mm Querschnitt |
| Material Außenmantel: | hochelastisches PVC |
| Durchmesser Außenmantel (mm): | 3,7 |
| Durchmesser Ferritkern (mm): | 18 |
| Knickschutz: | beidseitig |

Signalübertragung

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Übertragungsarten: | digitale Daten |
| max. Übertragungsrate (Gbit/s): | 0,46875 |
| weitere unterstützte Standards: | USB 2.0 (Hi-Speed), USB 1.0/1.1 (Full Speed) |

Allgemein

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80 |
| Herstellergarantie (Jahre): | 10 |

Weitere Bilder:



