

Anschlussklemme, schraubbar, 90° gewinkelt, 2,50mm², RM 5,08mm, 2- polig

Anschlussklemme, schraubbar, 90° gewinkelt, 2,50mm², RM 5,08mm, 2-polig Diese Anschlussklemme ist ideal für die Print... Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer AKSW250-2P

Gewicht 0.001kg



Produktbeschreibung

Anschlussklemme, schraubbar, 90° gewinkelt, 2,50mm², RM 5,08mm, 2-polig

Diese Anschlussklemme ist ideal für die Printmontage und zeichnet sich durch ihre 90°-Winkel Bauweise und 2-polige Konfiguration aus. Sie unterstützt einen Leitungsquerschnitt von 2,5mm² und ist mit einer Schraubklemme ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus PBT und bietet eine hohe Nennstromkapazität von 16A bei einer Nennspannung von 300V. Die Klemme ist für Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C geeignet und erfüllt die Entflammbarkeitsklasse UL94V-0.

Merkmale im Überblick

- Robust und zuverlässig: 16A Nennstrom, 300V Nennspannung
- Einfache Installation: Schraubklemme für sichere Verbindungen
- Vielseitigkeit: 90°-Winkel, geeignet für PCB-Montage

Technische Daten

- Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
- Kontaktraster: 5mm
- Anzahl Wege: 2
- Leitungsquerschnitt: 2.5mm²
- Farbe: blau
- Betriebstemperatur: -30...120°C
- Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
- Montage:
 - Mechanisch: auf PCB
 - Elektrisch: Schraubklemme, THT
- Abmessungen:
 - Höhe: 12.5mm
 - Länge: 10mm
 - Tiefe: 9mm
- Strom:
 - Nennstrom: 16A
 - Nennspannung: 300V
- Steckverbinder:
 - Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
 - Steckverbinder-Variante: mit Kabelschutz
 - Steckverbinder: Klemme
 - Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
 - Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
- Material:
 - Gehäuse-Material: PBT
 - Kontaktmaterial: Messing
 - Kontaktbeschichtung: verzinkt

Lieferumfang

- 1 x Anschlussklemme, schraubbar, 90° gewinkelt, 2,50mm², RM 5,08mm, 2-polig

Produkteigenschaften

Zolltarifnummer	85366990
Gewicht Brutto (in kg)	0.001
Herkunftsland	Chine
Hersteller	Frei
Artikelnummer	AKSW250-2P

Weitere Bilder

