

LAPP MOBILITY Spiral-Ladekabel Typ 2, bis zu 11 kW, 5 m, Orange



Artikel-Nr.:	61799
Hersteller:	LAPP MOBILITY
EAN:	4064727470184
Herkunftsland:	Deutschland
Zolltarifnummer:	85444290
Gewicht:	4.21 kg

LAPP MOBILITY Spiral-Ladekabel Typ 2, bis zu 11 kW, 5 m, Orange

(5555936025) 20 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss

LAPP Spiral-Ladekabel Typ 2 verbinden das Elektrofahrzeug mit der Ladestation, Ladesäule oder Wallbox - für unkompliziertes Laden zu Hause oder unterwegs. Die Kupplung des Kabels wird einfach ans Auto angeschlossen, der Stecker an die Stromquelle. Der Ladevorgang startet und endet automatisch durch die Bordelektronik. LAPP Ladekabel sind geeignet für Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV).

- Typ-2-Ladekabel von LAPP ermöglicht einfaches und schnelles Laden mit bis zu 11 kW an einer öffentlichen oder privaten Ladestation oder Wallbox
- Spiralisierung des Ladekabels erlaubt eine besonders platzsparende Aufbewahrung
- Angeschlossen zwischen Ladesäule und Fahrzeug berühren Spiralkabel nicht den Boden und verschmutzen so weniger als liegende, glatte Kabel.
- Hochgradig robuste, überfallsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten garantieren besondere Langlebigkeit
- Abdeckkappe an der fahrzeugseitigen Kupplung schützt vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser zwischen den Ladevorgängen
- Ölbeständiges und längswasserdichtes EV-Ladekabel mit hohem Feuchtigkeitsschutz nach Schutzart IP55, Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C
- Mode-3-Ladekabel gefertigt nach gültigen IEC- und EN-Normen, kompatibel mit europäischen Fahrzeugen und Ladesäulen sowie mit CCS-Anschlüssen (Combo 2)

Technische Daten

- Anschluss 2, Typ: Typ 2 Stecker
- Anschluss, Typ: Typ 2 Kupplung
- Anzahl der Phasen: 3
- Besonderheit: massiv gummierte, ergonomische Griffausführung, Schutzkappe für TYP 2 Kupplung (Fahrzeugseite), VDE-zertifiziert, versilberte, korrosionsresistente Steckkontakte
- Betriebstemperatur ab: -40 °C
- Betriebstemperatur bis: 50 °C
- Farbe: Orange

- Gewicht: 3800 g
- Herstellerbezeichnung: 5555936025
- Innenleiter, Aderquerschnitt: 2.5 mm²
- Kabellänge: 5 m
- Kabeltyp: Spiral-Kabel
- Ladeleistung bis zu: 11 kW
- Lademodus: Mode 3
- max. Strombelastbarkeit: 20 A
- Modellbezeichnung: 5555936025
- Nennspannung: 440 V (AC)
- Schutzart: IP55

Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)
[Download Datenblatt Datasheet](#)

Weitere Bilder:



