

## Clicktronic Casual USB 2.0 Kabel



# clicktronic®

<b>Artikel-Nr.:</b>	70096
<b>Hersteller:</b>	Clicktronic
<b>EAN:</b>	4040849700965
<b>Herkunftsland:</b>	China
<b>Zolltarifnummer:</b>	85444290
<b>Gewicht:</b>	0.083 kg

### USB 2.0 Kabel

Datenkabel mit der Steckerkombination A/B

Übertragen Sie Daten von mobilen Festplatten, einem Scanner, dem Drucker oder einem anderen Peripheriegerät. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Megabit pro Sekunde und ist die seit Jahren etablierte Schnittstelle. Dank zweifacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung überträgt dieses Kabel Ihre Daten verlustfrei bis ins Ziel.

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- Hi-Speed Datenübertragung bis 480 Mbit/s
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

### Anschlüsse

Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	USB 2.0 Stecker (Typ A)
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	48
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	15
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	7,5
Anschluss 2, Typ:	USB 2.0 Stecker (Typ B)
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	53
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	11
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	13,5

### Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,5-1-1,8-3
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)

Durchmesser Innenleiter (mm):	7 x 0,120
AWG:	29
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 80 Adern x 0,10mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	3,7
Durchmesser Ferritkern (mm):	18
Knickschutz:	beidseitig

## Signalübertragung

Übertragungsarten:	digitale Daten
max. Übertragungsrate (Gbit/s):	0,46875
weitere unterstützte Standards:	USB 2.0 (Hi-Speed), USB 1.0/1.1 (Full Speed)

## Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Herstellergarantie (Jahre):	10

## Weitere Bilder:



