

USB-C 3.1 Multiport Dock mit 3x USB 3.0, USB-C, HDMI, VGA, Mini DisplayPort, Ethernet, 3,5mm Klinke,



goobay®

Artikel-Nr.:	62113
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849621130
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85366990
Gewicht:	0.256 kg

USB-C Multiport-Dock

erweitert ein USB-C Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI-, einen VGA-, einen Mini DisplayPort-, 3 USB-A 3.0- Anschlüsse, einen 3,5 mm-Klinkeanschluss sowie einen Kartenleser für SD- und Micro-SD-Karten

- spiegelt Signale von USB-C auf HDMI-, VGA, MiniDP- und USB-Geräte
- unterstützt bei HDMI und Mini Displayport jeweils eine Auflösung bis 4k×2k@30 Hz
- unterstützt bei VGA eine Auflösung bis 1920×1200@60 Hz
- USB-C Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60W
- superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port (Gigabit)
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C-Anschluss

Technische Daten

Eingänge:

1x USB-C-Stecker

Ausgänge:

1x HDMI-Buchse | 1x Mini DisplayPort Buchse |
 1x VGA-Buchse | 1x USB-CTM-Buchse mit PD Ladeanschluss | 2x USB 3.0-Buchse, Typ A |
 1x USB 1.2 BC-Buchse, Typ A | 1x RJ45-Buchse |
 1x Klinkebuchse (analog Audio / Mikrofon) |
 1x SD-Steckplatz | 1x micro SD-Steckplatz

Maximale Leistung:

USB-C-Buchse mit PD Ladeanschluss: bis zu 60 W @ 20 V / 3,0 A

USB 3.0-Buchsen, Typ A (gesamt): 10W @ 5V / 2,0A

USB BC 2.1-Buchse: 7,5W @ 5V / 1,5A (5W @ 5,0 V / 1A gemeinsam für die anderen beiden USB 3.0-Ausgänge)

Maximale Auflösung:

HDMI / Mini DisplayPort-Buchse: 4K x 2 K @ 30 Hz

VGA-Buchse: 1920 x 1200 Pixel @ 60 Hz

Datenübertragungsrate

USB 3.0: 5 Gbit/s

SD 3.0 UHS-I SD/SDHC/SDXC: Lesen 70 Mbit/s / Schreiben 90 Mbit/s bis zu 128 GB

Unterstützte Bandbreite: 10 / 100 / 1000 Mbit/s

Allgemeines

Betriebstemperatur: 0 ~ +45 °C

Betriebluftfeuchtigkeit: 10-90 % RH

Lagertemperatur: -10 ~ +70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10-90 % RH

Maße: 137 x 75 x 17 mm

Gewicht: 198 g

Weitere Bilder:

