

## Ubiquiti POE Injector, 48VDC, 24W



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>     | 810354023088  |
| <b>Hersteller:</b>      | Ubiquiti      |
| <b>EAN:</b>             | 0810354023088 |
| <b>Herkunftsland:</b>   | China         |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 84733080      |
| <b>Gewicht:</b>         | 0.32 kg       |

Ubiquiti Networks POE-48-24W-G - Power Injector - Wechselstrom 120/230 V - 24 Watt

### Allgemein

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Gerätetyp | Power Injector - extern |
|-----------|-------------------------|

### Stromversorgungsgerät

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Eingangsspannung                        | Wechselstrom 120/230 V |
| Eingangsspannungsbereich                | Wechselstrom 90-260 V  |
| Nötige Frequenz                         | 47 - 63 Hz             |
| Eingangsanschlüsse                      | Strom IEC 60320 C6     |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x RJ-45              |
| Ausgangsspannung                        | 48 V                   |
| Leistungskapazität                      | 24 Watt                |

### Erweiterung / Konnektivität

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Schnittstellen | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
|----------------|-------------------------|

### Verschiedenes

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Besonderheiten | LED-Anzeiger                                       |
| Kennzeichnung  | UL, EN55022, EN55024, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1 |

### Umgebungsbedingungen

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C     |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C    |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 35 - 95% |

### Abmessungen und Gewicht

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 5.99 cm |
| Tiefe  | 9.18 cm |

Höhe 3.3 cm

Gewicht 159 g