

CAT 6A Patchkabel mit CAT 8.1 Rohkabel, S/FTP, LSZH, grau



Artikel-Nr.:	55134
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849551345
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85444210
Gewicht:	0.031 kg

CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau LSZH halogenfrei, Kupfer AWG 24

- geeignet für 25/40G Base-T Ethernet Netzwerke (40-Gigabitfähig) und abwärtskompatibel
- CAT 8 Channel Link 100% getestet (beigefügtes Messprotokoll + Serien-Nr.)
- max. Bandbreite: 2000 MHz / 2 GHz
- neuartiger RJ45 Cat.8 Stecker nach Industrie-Standard mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- geschirmter RJ45 Stecker mit flexibler Rastnase und Rastnasenschutz
- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel: Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle

Technische Daten

- Anschlüsse
 - Anschluss, Schirmung: ja
 - Rastnasenschutz: beidseitig
 - Anschluss, Typ: RJ45-Industrie-Stecker (8P8C)
 - Anschluss 2, Typ: RJ45-Industrie-Stecker (8P8C)
 - Kontaktierung: EIA/TIA-568B
 - Anschluss, Gehäusematerial: PVC
 - Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet 50µ
- Kabel
 - Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
 - Spezifikation: CAT 8.1
 - Kabeltyp: Rundkabel
 - Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
 - Kabelmantel, Material: LSZH
 - AWG 24/7 (stranded)
 - Anzahl Schirmungen: 2 x
 - Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF



- Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) Gesamtschirm
- ~~Durchmesser Kabelmantel (ca.): 8,2 mm~~
- Knickschutz: beidseitig
- LSZH-konform: ja
- Innenleiter, Aderdurchmesser: 0,2 mm
- Signalübertragung
 - max. Bandbreite: 2000 MHz
- Allgemein
 - Farbe: Grau
 - Material: LSZH
 - Betriebstemperatur ab: -20 °C
 - Betriebstemperatur bis: 75 °C

Weitere Bilder:

