

M5Stack Laser.Rx Laser Empfänger Unit

LASER.RX ist eines der Kommunikationsgeräte unter den M5Units, ein Laserempfänger. Er ist hauptsächlich mit einem Las... □ Tutto per i vostri progetti di bricolage.

Artikelnummer M5-U065

Gewicht 0.02kg



Produktbeschreibung

LASER.RX ist eines der Kommunikationsgeräte unter den M5Units, ein Laserempfänger. Er ist hauptsächlich mit einem Lasertransistor ausgestattet.

Laserkommunikationsgeräte sind drahtlose Verbindungen durch die Atmosphäre. Sie funktionieren ähnlich wie Glasfaserverbindungen, nur dass der Strahl durch den freien Raum übertragen wird. Sender und Empfänger müssen zwar Sichtkontakt haben, aber sie haben den Vorteil, dass sie keine Übertragungsrechte und vergrabenen Kabel benötigen. Laserkommunikationssysteme können leicht eingesetzt werden, denn sie sind kostengünstig, klein, stromsparend und erfordern keine Untersuchungen von Funkstörungen.

Es werden zwei parallele Strahlen benötigt, einer für die Übertragung und einer für den Empfang. Deshalb haben wir einen LASER.TX parallel geschaltet.

Eigenschaften

- Laserempfänger
- Arbeitsspannung: 5V
- Paarung mit LASER.TX
- Antwortfrequenz: 140KHz ~205KHz
- Zwei Lego-kompatible Löcher
- Programmierplattform: Arduino, UIFlow (Blockly, Python)

Lieferumfang

- 1x LASER.RX Einheit
- 1x GROVE Kabel

Spezifikationen

Ressourcen	Parameter
Empfangsfrequenz	140KHz ~205KHz
Nettogewicht	4g
Bruttogewicht	18g
Produktgröße	32*24*8mm
Packungsgröße	60*57*17mm

Dokumente / Downloads

- [M5Stack Docs](#)

Produkteigenschaften

Zolltarifnummer	85176200
Gewicht Brutto (in kg)	0.02
Herkunftsland	China
Hersteller	M5Stack
Artikelnummer	M5-U065
Hersteller Produktnummer	U065

Weitere Bilder

