

# Aeotec Pico Switch DUO, Unterputzschalter, Zigbee 3.0, 16A, Überstromschutz, Scene-Controller

Aeotec Pico Duo Switch (Zigbee) Der Pico Duo Switch ist eine nachrüstbare Unterputzlösung zur Steuerung des Energiever... □ Tutto per i vostri progetti di bricolage.

**Product number** AEO-PSWIT-ZD

**Weight** 0.075kg



## Product description

### Aeotec Pico Duo Switch (Zigbee)

Der Pico Duo Switch ist eine nachrüstbare Unterputzlösung zur Steuerung des Energieverbrauchs von Lichtschaltern, Steckdosen, Geräten und Leuchten über Zigbee und den Aeotec Smart Home Hub. Mit dem Pico Duo Switch können Sie Beleuchtung und Geräte automatisieren, benutzerdefinierte Zeitpläne erstellen, Stromverbrauch planen und Szenen für verschiedene Anlässe festlegen, was unter anderem gewährleistet, dass nicht unnötig Energie verbraucht wird.

Der Switch ermöglicht die Fernsteuerung von Geräten per App oder Sprachbefehl, und bietet eine außergewöhnliche Schaltleistung von bis zu 16 Ampere sowie einen eingebauten Überlastungsschutz. Zudem sorgt er - in Verbindung mit intelligenten Sensoren - für Sicherheit durch Bewegungs- und Lichterkennung und besitzt ebenfalls Timer- und Zufallsmodus-Funktionen, die den Eindruck eines bewohnten Hauses erzeugen, auch wenn niemand zuhause ist. Die Installation ist einfach dank der standardisierten Federklemmen und des robusten Designs.

### Merkmale im Überblick

- Einfache Installation dank Federklemmen
- Hohe Sicherheit durch neueste DIN EN60669-Zertifizierung
- Leistungsmessung
- Automatische Schaltererkennung
- Scene-Controller-Funktion
- Arbeitet mit SmartThings Edge Integration für lokale Automatisierungen
- Zigbee 3.0 und Touchlink-Funktion
- Überstrom- und Hitzeschutz
- Funktioniert als Zigbee-Signalverstärker

### Kompatibilitätsliste

- Aeotec Smart Home Hub: teilweise kompatibel, benötigt einen Edge Treiber
- Aeotec Zi-Stick (Zigbee): voll kompatibel
- ezlo Plus: teilweise kompatibel, keine Einstellungen
- Homey Bridge: voll kompatibel
- Homey Pro 2023: voll kompatibel
- Netplus Zigbee LAN Hub: nicht kompatibel

#### Technische Daten

- Zigbee-Hardware: EFR32MG21
- Zigbee 3.0 Repeater: Ja
- Zigbee Abwärtskompatibilität: ZHA, ZLL
- Zigbee-Profil: 0x0104 (Hausautomatisierung)
- Maximale Signalstärke: 17.02 dBm
- Max. Leistungsaufnahme des Geräts: 1 W
- Nennleistung: 110-230V~, 50/60Hz
- Unterstützte Schaltertypen: Schalter und Taster (NC/NO); 2-Wege-Schalter; SPDT-Schalter
- Maximaler Strom: Resistiv - 8A (EU) je Ausgang; Kapazitiv -  $8A @ \cos\Phi = 0,75 \sim 0,80$ ; Induktiv - 3,6A, 1/3HP je Ausgang
- Eingebaut: Überhitzungsschutz; Überspannungsschutz; Temperatursensor
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 8% bis 80%
- Betriebsentfernung: Mehr als 50 Meter in Innenräumen. Bis zu 100 Meter im Freien
- Artikelabmessungen (BxHxL): 43 x 42 x 20 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxL): 75 x 75 x 36 mm
- Artikelgewicht (netto): 0.032 Kg
- Artikelgewicht (brutto): 0.073 Kg
- IP-Klasse: IP20

#### Lieferumfang

- 1x Aeotec Pico Duo Switch
- 1x Handbuch

#### Links

- [Handbuch](#)
- [SmartThings Edge-Treibersammlung](#)

## Product properties

<b>Gewicht Brutto (in kg)</b>	0.075
<b>Zolltarifnummer</b>	85176200
<b>Farbe</b>	blanco
<b>Herkunftsland</b>	China
<b>Hersteller</b>	Aeotec
<b>Artikelnummer</b>	AEO-PSWIT-ZD
<b>EAN</b>	1220000017207
<b>Hersteller Produktnummer</b>	ZGA003

## More images

